

# 环县消防救援大队库房智能型电动密集货架采购项目成交公告



一、招标文件编号：GSMT2021-02-008

二、项目名称：环县消防救援大队库房智能型电动密集货架采购项目

三、中标信息：

供 应 商：江西远洋保险设备集团有限公司

中标金额：贰拾玖万肆仟伍佰捌拾元整

地 址：江西省宜春市樟树市金属家具产业园 6 号

四、中标内容：

序号	货物名称	规格 (mm)	数量	备注
1	智能货架	4200*600*2400 4200*800*2400 4200*1000*2400	108.864m <sup>3</sup>	<p>1、底架采用 3.0mm 热轧钢板，压制槽型。轴承梁采用 3.0mm 热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45，采用数控流水线一次成型加工，同时正面压制凹型平面槽，凹槽宽度≥10mm，深度≥1.0mm。</p> <p>2、路轨采用 3.0mm 热轧钢板，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为 120±2mm，中间设置两条凹槽筋，凹槽宽度为 15.5±2mm，高度 23±2mm，第三道弯边成型高度为 6±2mm，轨心采用 20*20 方钢。</p> <p>3、立柱采用 1.4mm 优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸 50X50mm，正面压制梯形凹槽和一对凹型圆筋，梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm，圆筋半径 1.5mm，同时梯形凹槽冲压仿古图案。</p> <p>4、摇手柄采用钢、锌合金或其它材料。手柄可以自动缓慢折叠。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用 Φ8.5，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮：采用高强度铝硅合金滚轮，滚轮直径≥138mm，前后设计 5 根坡型加强轮毂，与轨道接触厚度≥26mm，并设有导向边高度≥5mm。传动轴采用内径 Φ20 实角 45#钢；连接钢管采用内径 Φ20 无缝钢管；底盘轴承安装采用 P204E 级带座球面轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>5、制动装置每列均装有刹车制动装置及密封条。</p> <p>6、侧板、搁板、挂板、顶板等其他材质采用 1.0mm 冷轧钢板。</p> <p>7、智能部分报告架体基本功能、操作安全保护功能、网络管理功能、管理软件基本功能、电气部分配置等。</p> <p>8、库房管理软件平台一套（可升级）</p>
2	扫描枪和条码打印机各一套	/	1套	扫描枪，条码打印机。分辨率300dpi，可选择热敏或热转印打印，打印速度127mm/s



扫描全能王 创建

3	专用书车	书 车 750*360*900	1台	书车参数 名称：三层型钢制书车，技术参数：材质优质冷轧钢板，颜色：可选，结构：框架焊接层间距：25CM，脚轮采用双轴静音轮，图书馆、档案室专用。
4	专用书梯	书梯 450*650*1300	1台	书梯参数 名称：三层钢制书梯，技术参数：材质优质冷轧钢板，颜色：可选，结构：框架焊接层间距：35CM，脚轮采用双轴静音轮，图书馆、档案室专用。
5	装饰装修	/	/	拆墙、吊顶、地砖、垃圾清理等

五、评标委员会成员名单：

六、代理服务收费标准：

收费标准：按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定的标准。

七、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：环县消防救援大队  
地址：甘肃省环县环城镇南区木钵1号  
联系方式：18893430927

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃明廷工程项目管理有限公司  
地址：庆阳市东方丽景茂B栋2218室  
联系方式：0934-8883358

3. 项目联系方式

项目联系人：王亚红



电 话：18193400820

十、附件：招标文件



扫描全能王 创建